

# DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

DELTA reflex  
5TC1260-2

# SIEMENS



|                                          | Caractéristiques techniques                                                                                                                              | Bénéfices utilisateur                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications                           | Certification NF<br>CE EN 50291-1:2018                                                                                                                   | NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants.<br>CE : certifié conforme à la norme en vigueur                         |
| Garantie                                 | 3 ans sur le détecteur                                                                                                                                   | Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du détecteur                                                                                                    |
| Fonctions de base                        | Alarme acoustique 85 dB à 3 mètres                                                                                                                       | Niveau sonore puissant réglementaire                                                                                                                           |
| Fonctions de contrôle                    | Dispositif de neutralisation de l'alarme (10mn)<br>Bouton «TEST/MISE EN SOURDINE» ergonomique<br>Bouton de mise en sourdine en cas de pile faible (10 H) | -Facile à actionner même en cas d'alerte intempestive<br>-L'assurance que son détecteur fonctionne correctement.<br>-Pratique pour ne pas être dérangé la nuit |
| Alimentation                             | Pile remplaçable, (AA) d'une durée de 3 ans                                                                                                              | Aucune manipulation durant 3 ans                                                                                                                               |
| Installation                             | Position : Mur, ou posé<br>Système de fixation inclus                                                                                                    | Adapté à toutes les configurations<br>Facile à transporter (vacances...)                                                                                       |
| Conditions de stockage et fonctionnement | Température entre -20°C et 50°C<br>Humidité de fonctionnement jusqu'à 95% sans condensation                                                              | Adapté même aux conditions climatiques extrêmes                                                                                                                |

| Logistique       | Produit              | Produit emballé         | Carton                 |
|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Gencod           | -                    | 4001869577784           | -                      |
| Code fournisseur | -                    | SIE577784               | -                      |
| Dimensions (mm)  | L120 x H 80 x P 37mm | H 180 x L 122 x P 40 mm | H135 x L280 x l 230 mm |
| Poids            | 144 g                | 214 g                   | 2300 g                 |
| PCB              | 1                    | 1                       | 10                     |