

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

DELTA reflex
5TC1260-3

SIEMENS



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	Certification NF CE EN 50291-1:2018	NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants. CE : certifié conforme à la norme en vigueur
Garantie	10 ans sur le détecteur	Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du détecteur
Fonctions de base	Alarme acoustique 85 dB à 1 mètre	Niveau sonore puissant réglementaire
Fonctions de contrôle	- Ecran LCD avec affichage de la concentration de CO - Dispositif de neutralisation de l'alarme - Avertissement pile faible pendant 30 jours environ - Bouton de mise en sourdine en cas de pile faible(10H)	Alerte visuelle précoce Sérénité en cas d'alerte intempestive
Alimentation	Pile au lithium, scellée, non remplaçable, d'une autonomie de 10 ans	Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant toute la durée de vie du détecteur.
Installation	Position : Mur Système de fixation inclus	Adapté à toutes les configurations Facile à transporter (vacances...)
Conditions de stockage et fonctionnement	Température entre -20°C et 50°C, Humidité de fonctionnement jusqu'à 95% sans condensation	Adapté même aux conditions climatiques extrêmes

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod		4001869577791	
Code fournisseur		SIE577791	
Dimensions (mm)	Ø 105mm x P 32mm	H 180 x L 122 X P 40mm	H135 x L280 X l 230 mm
Poids	143 g	217 g	2300 g
PCB		1	10